

MODELO

GPMM-LC

Distancia poleas

Regulación manual. Se requiere una herramienta de allen.

Estructura

Estructura atornillada

Capacidades

Max. 2 tn

Opciones

- Eslinga abierta / cerrada.
- Conector rápido de eslinga.
- Eslinga BASIC / KAMEL / GRASS
- Control remoto.
- Eslinga téxtil o cadena.



GPMM-LC (modelos estándar)

Distancia poleas (mm)	CAPACIDADES (Tn)	
	1	2
Max. 1000 Min. 320	GPMM-LC-1-32/100	GPMM-LC-2-32/100
Max. 1500 Min. 320	GPMM-LC-1-32/150	GPMM-LC-2-32/150
Max. 2000 Min. 320	GPMM-LC-1-32/200	GPMM-LC-2-32/200

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Peso [kg]	Ancho eslinga [mm]	Código eslinga
GPMM-LC-1-32/100	1250	320-1000	410	820	105	60	SLIN-OP-1 SLIN-CL-1
GPMM-LC-1-32/150	1750	320-1500			125		
GPMM-LC-1-32/200	2250	320-2000			160		

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Peso [kg]	Ancho eslinga [mm]	Código eslinga
GPMM-LC-2-32/100	1250	320-1000	410	820	110	60	SLIN-OP-1 SLIN-CL-1
GPMM-LC-2-32/150	1750	320-1500			135		
GPMM-LC-2-32/200	2250	320-2000			170		

