

MODELO

GPMP

Versiones

GPMP-CT (con tracción)

GPMP-ST (sin tracción)

Capacidades y dimensiones

Sin límite. Según necesidades.

Opciones

- Eslinga abierta / cerrada.
- Conector rápido de eslinga.
- Eslinga BASIC / KAMEL / GRASS
- Control remoto.
- Eslinga téxtil o cadena.



GPMP (modelos estándar)

Distancia poleas (mm)	CAPACIDADES (Tn)		
	2	4	6
Con tracción	GPMP-CT-2	GPMP-CT-4	GPMP-CT-6
Sin tracción	GPMP-ST-2	GPMP-ST-4	GPMP-ST-6

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso [kg]	Ancho eslinga [mm]	Código eslinga
GPMP-ST-2	360	254	715	55	60	SLIN-OP-2 / SLIN-CL-2
GPMP-ST-4	560	275	945	165	90	SLIN-OP-6 / SLIN-CL-6
GPMP-ST-6			965	185		

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso [kg]	Ancho eslinga [mm]	Código eslinga
GPMP-CT-2	685	360	715	145	60	SLIN-OP-2 / SLIN-CL-2
GPMP-CT-4	865	560	945	350	90	SLIN-OP-6 / SLIN-CL-6
GPMP-CT-6	1000		965	470		

