

GANCHO DE SEGURIDAD PARA IZAJE RADIOCONTROLADO

EN 2 TAMAÑOS:
**2 TON &
5,3 TON**
DE CAPACIDAD



LUDWIGHOOK



pai[®]
applications industry

CONTACTO



PAI APPLICATIONS INDUSTRY

T +34 973 32 14 95
E info@paigroup.es
W www.paigroup.es

www.paigroup.es

VERSATILIDAD



CARGA DIRECTA
AL GANCHO



CARGA
INDIRECTA

MEDIANTE
ACCESORIOS
DE IZAJE



AMARRE
EN FORMA
DE LAZO



DESENGANCHE
AUTOMÁTICO VÍA
RADIOCONTROL



VENTAJAS

EFICIENCIA

Más operaciones de elevación
ahorrando tiempo de ejecución y costos

SEGURIDAD

Menos accidentes laborales durante
la manipulación de la carga



LUDWIGHOOK
2 TON



LUDWIGHOOK^{XL}
5,3 TON



LIBERACIÓN
SEGURA DE LA
CARGA MEDIANTE
RADIOCONTROL

ACCESORIOS

LUDWIGHOOK
2 TON



LUDWIGHOOK^{XL}
5,3 TON



CONTROL REMOTO



ESTACIÓN DE CARGA
TAMBIÉN POSIBLE
EN VERSIÓN MÓVIL



CINTURÓN
PARA RADIOCONTROL



MALETA
PARA TRANSPORTAR COMODAMENTE
EL GANCHO & SUS ACCESORIOS

**PARA SU SEGURIDAD: EL
GANCHO SE ABRE SOLO SI LA
CARGA SE ENCUENTRA EN PISO**

DATOS TÉCNICOS

LUDWIG**HOOK**

LUDWIG**HOOK^{XL}**

CAPACIDAD

2,0 T

5,3 T

PESO PROPIO

2,8 KG

6,8 KG

DIMENSIONES EN MM (ALTO X ANCHO X LARGO)

120 · 199 · 102

249 · 154 · 179

RANGO DE ALCANCE

50 M

50 M

FRECUENCIA DEL RADIOCONTROL

868 MHZ

868 MHZ

TENSIÓN DE SERVICIO EN VOLT

6 V

6 V

**ROBUSTO
MANEJABLE
VERSÁTIL**